





Соединители типа ГРПМ1 предназначены для соединения печатных плат между собой и печатных плат с объемными проводами.

Соединители изготавливаются в климатическом исполнении В (всеклиматическое).

The ГРПМ1 connectors are designed for connecting between printed-circuit boards and printed-circuit boards with point-to-point wires.

Climatic version: В – for all climates.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Максимальное рабочее напряжение, В	250
Максимальный рабочий ток, А	2
Сопrotивление контактов, МОм	
для 122 контактов	7
для исполнения печать-печать	8
Сопrotивление изоляции, МОм	5000
Температура, °С	-60÷+85
Количество сочленений-расчленений	1000
Количество контактов	31, 45, 61, 90, 122

SPECIFICATIONS

Maximum operating voltage, V	250
Maximum operating current, A	2
Contact resistance, mΩ	
for 122 contacts	7
for printed-to-printed circuit	8
Insulation resistance, MΩ	5000
Temperature, °C	-60÷+85
Mate-unmate operations number	1000
Number contacts	31, 45, 61, 90, 122

	A	L	N
ГРПМ1-31ШУ2	68	78	52,5
ГРПМ1-45ШУ2	92	102	77,0
ГРПМ1-61ШУ2	120	130	105,0

	A	B	L	N	n
ГРПМ1-31ГО2	68	9	78	52,5	15
ГРПМ1-45ГО2	92	9	102	77	22
ГРПМ1-61ГО2	120	9	130	105	30
ГРПМ1-90ГО2	120	12	130	105	30
ГРПМ1-122ГО2	120	15	130	105	30

Вилка Plug



